



HASZNÁLATI, KEZELÉSI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ CSAPTELEPKHEZ

Alkalmazási terület:

Az egykaros és kétgombos kezelésű –kád, zuhany, mosdó, mosogató csaptelepeink, központi hideg-melegvízes rendszerhez szerelhetők. Ivás és főzés céljára a hidegvíz javasolt, mert a forró víz fémoldó képessége nagyobb!

Ajánlott hálózati nyomás:

1-5 bar, átlagosan 3 bar. Az 5 bar feletti hálózati nyomás esetén, a csaptelep elé nyomáscsökkentő beépítése szükséges !! Beüzemeléskor 5 perces folyatást kell alkalmazni! 1 vagy több napos üzemszünetet követően, fogyasztás előtt legalább 1 liter vizet ki kell folyatni. A kifolyatott vizet ivóvízként illetve ételkészítési céllal alkalmazni nem szabad!

Maximális hőmérséklet:

Az átfolyó víz hőmérséklete maximum 60°C lehet. A csaptelepet lehetőleg ne működtessük 55°C-nál melegebb vízzel!

Szerelés, üzembe helyezés:

Az álló csaptelepek flexibilis bekötőcsöves kivitelben készülnek. A fali csaptelepek falikoronghoz történő csatlakoztatása „Z” darabbal történik. Tömítésre a hagyományos tömítőanyagok, ill. a teflonszalag is alkalmas. A flexibilis bekötőcsöveket kézzel, vagy villáskulccsal, de kis nyomatékkal kell meghúzni! **A flexibilis bekötőcsövek túlhúzásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk!**

Alkalmazási terület:

Az egykaros és kétgombos kezelésű –kád, zuhany, mosdó, mosogató csaptelepeink, központi hideg-melegvízes rendszerhez szerelhetők. Ivás és főzés céljára a hidegvíz javasolt, mert a forró víz fémoldó képessége nagyobb!

Ajánlott hálózati nyomás:

1-5 bar, átlagosan 3 bar. Az 5 bar feletti hálózati nyomás esetén, a csaptelep elé nyomáscsökkentő beépítése szükséges !! Beüzemeléskor 5 perces folyatást kell alkalmazni! 1 vagy több napos üzemszünetet követően, fogyasztás előtt legalább 1 liter vizet ki kell folyatni. A kifolyatott vizet ivóvízként illetve ételkészítési céllal alkalmazni nem szabad!

Maximális hőmérséklet:

Az átfolyó víz hőmérséklete maximum 60°C lehet. A csaptelepet lehetőleg ne működtessük 55°C-nál melegebb vízzel!

Karbantartás, tisztítás:

A csaptelepet tilos erősen savas, lúgos kémhatású szerekkel (pl. vízkőoldó, rozsdoldó) ill. szemcsés súrolószerekkel tisztítani !!

Az esetlegesen a felületre rakódott szennyeződéseket – vízkő, szappanfolt- a kereskedelemben kapható kímélő tisztítószerekkel távolítsuk el !! A csaptelep perlatorát havonta vízkőteleníteni és fertőtleníteni kell! Tisztítás után a csaptelepet mindig bő vízzel öblítsük le! A vízhálózatban megtalálható mechanikus szennyeződések a csaptelepet károsíthatják, ezért a hálózati rendszerekbe 5-20 mikron finomságú szűrőt szükséges beépíteni!! A csaptelep felszerelését, üzembe helyezését mindig érdemes szakemberre bízni!!

Garancia:

A garanciaidő a vásárlás napjától számított 5 év a csaptestre és 1 év a kopó alkatrészekre! A csaptelepek közületi felhasználása esetén külön garanciális megállapodások érvényesek.

FIGYELEM !

A használati és ápolási útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt keletkezett károkra GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK !! A Styron Kft. által nyújtott garancia csak a számla és e jegy együttes felmutatásával érvényes! Meghibásodás esetén a térítésmentes garancia nem terjed ki a csaptelepek le és felszerelésére! Cseregarancia csak karcmentes csaptelep esetén érvényesíthető, karcos vagy sérült csaptelepet a garanciaidőn belül kizárólag javítjuk!

Termék megfelelőségi Nyilatkozat: A termék a gyártó Nyilatkozata, valamint az igazolt vizsgálatok szerint az EN 817:2008 direktívákban foglalt szabványnak megfelelnek.
NKK (ÁNTSZ) nyilvántartási szám: 68751-I/2022/LAB

Jótállási jegy

Típus/Cikkszám:

Eladás kelte:

Bejelentés időpontja:

Bejelentett hiba:

Eladó tölti ki!



Vásárlás napja:.....év.....hó.....nap

.....
(P.H.)aláírás