

Zuhanyfolyóka rácsozatának karbantartási utasítása / Maintenance of the shower channel grids / Čišćenje i održavanje nehrđajuće rešetke / Instructiuni utilizare rigole / Navoi na údržbu / Инструкция по уходу

HU Zuhanyfolyóka termékeink rácsozatai kiváló minőségű rozsdamentes acéllemezből készülnek, amely rendeltetésszerű használat esetén – klórmentes környezetben vízzel, szennyezettséggel vízzel, élelmiszerrel és szerves savakkal 5,5 - es pH értékig való érintkezés esetén – korroziómentes, hosszú élettartamú és esztétikus felületet biztosít, amely rendszeres ápolásra és tisztításra szorul.

- A rozsdamentes felületeket mindenkor tisztán kell tartani, a karcolódástól, sérülésekkelől óvni, és szellőzésükkel biztosítani kell!
- Naponta, vagy a szennyeződés mértékének megfelelő gyakorisággal kell tisztítani.
- A rozsdamentes felület tisztítására bármely karcmentes háztartási tisztítószert használhatja, amely nem tartalmaz klórt vagy annak származékeit.
- Lehetőleg használjon aktívklór-mentes semleges vagy lúgos tisztítószert.
- Makacs foltok eltüntetésére használjon meleg ecsetet.
- A tisztítást mindenkor alapos, bő vízzel történő öblítés kövesse!
- Amennyiben mechanikai tisztítás válna szükséges, semmiféle fémből készült eszközöt ne használjon, hanem pl. müanyag vagy természetes szálból készült kefeket. A tisztítást mindenkor bő vízzel végezzük.
- A rozsdamentes acél tisztítására ne használjon sósavat, kénsavat, nátronlúgot. Még a savak gőzei is – amelyek pl. csempék sósával történő tisztításakor keletkeznek – ártanak a rozsdamentes acélokknak.
- Ha a felületre véletlenül sósav kerül, azt vízzel azonnal, alaposan le kell öblíteni.
- Tilos a korrozióálló acélt kemény tárggyal, acélgypottal vagy más olyan tisztítószerekkel, eszközzel tisztítani, amely megkarcolhatja, vagy matt fényűvé teheti.
- A rozsdamentes acélból készült felületek ne érintkezzenek rozsdás tárgyakkal, mert a vízvezetékből, fémforgácsokból, fémkefék ből és acélsúrolókból származó rozsdá, továbbá a szállírozda a felületre jutva rozsdásodást okozhat. Amennyiben ilyen elszíneződést jelentkezne, azt azonnal el kell távolítani.
- Ha idegen rozsdát vagy elszíneződést veszünk észre a felületen, azt azonnal el kell távolítani, hogy a további korrodálást megakadályozzuk. A friss rozsdásodást finom súrolószerekkel, esetleg finom polírpapírral távolítsuk el.
- Erős korrodálás esetén a rozsdafoltot 15-20 %-os salétromsavas pácolással kell megszüntetni. Ez a módszer veszélyes, ezért csak szakképzett személy végezheti! Ezután különösen fontos a bő vízzel történő öblítés.

GB Our shower channel grids are made of high quality stainless steel sheet which, in the case of intended use provides a corrosion-free - such as in a chlorine-free environment with water, contaminated water, food and organic acids in contact with a pH of 5.5 - long-lasting and requires regular cleaning.

- Stainless steel surfaces should always be kept clean, protected from scratches, damage, and ventilation should be ensured!
- The stainless-steel grid should be cleaned daily or at the rate appropriate to the degree of contamination
- Use any scratch-resistant household cleaning agent that does not contain chlorine or its derivatives to clean the stainless steel surface..
- Use an active chlorine-free neutral or alkaline detergent.
- Use warm vinegar to remove stubborn stains.
- Always clean thoroughly with rinse with plenty of water!
- If you need mechanical cleaning, do not use any metal tool, Only brushes made of plastic or natural fibers. After always clean it with plenty of water.
- Do not use hydrochloric acid, sulfuric acid, natron, to clean stainless steel surface. Due to the acid vapors are possible damaged the stainless steel surface which, for example due to hydrochloric acid, When you are cleaning with it the tile.
- If the surface is accidentally treated with hydrochloric acid, rinse immediately with plenty of water.
- It is forbidden to use on the corrosion-resistant steel a hard object for the cleaning such as with steel-wool or other detergent, which may scratch or matt lighted the surface.
- Stainless steel surfaces should not come into contact with rusted objects such as came from plumbing, metal chips, metal brushes or steel scrapers which can cause rust on the surface. If this discoloration occurs, it should be removed immediately.
- If rust or discoloration is detected on the surface, it must be removed immediately to prevent further corrosion. Remove fresh rust by using a fine scouring agent or fine paper towel

HR Rešetka tuš kanalice je napravljena od nehrđajućeg čelika, koja uz odgavarajuće održavanje zadržava svoj prvobitni izdled.

- nehrđajuće površine treba održavati. I zaštiti od mehaničkih oštećenja
- površinu je nakon korištenja potrebno očistiti
- za čišćenje koristiti nenagrizuća sredstva za pranje
- tvrdokorne mrlje očistiti sa toplim octom
- čistiti toplim octom i isprati obilnom količinom vode
- ako je potrebno mehaničko čišćenje onda je potrebno koristiti nježnije četke
- za njehrodrđajuće površine ne koristite kisela i lužnata sredstva
- zabranjeno je nehrđajuće poršine čititi sa predmetima koje mogu dovesti do oštećenja rešetke

RO Grătarele din oțel ale rigolelor de duș Styron sunt confectionate din tablă de oțel inoxidabil de calitate superioară, care în cazul unei utilizări adecvate – în mediu fără conținut de clor, în contact cu apă (chiar și murdară, cu conținut de resturi de alimente, sau acizi organici având pH de până la 5,5)

- rezistă coroziunii, au durată lungă de viață și au aspect estetic plăcut, care însă necesită întreținere periodică!
- Suprafețele grătarelor din tablă de oțel inoxidabil trebuie pastrate curate, trebuie protejate contra zgârieturilor sau deteriorării, și le trebuie asigurată ventilație corespunzătoare!
- Grătarele trebuie curățite zilnic, sau în concordanță cu gradul de murdărire.
- Pentru curățire se poate utiliza orice material de curățit casnic neabraziv, fără conținut de clor sau derivați ai săi.
- Dacă este posibil trebuie utilizat material de curățat fără clor activ, neutru sau alcalin.
- Pentru înălțarea petelor persistente utilizează oțet călduță.
- Curățirea trebuie urmată întotdeauna de clătire cu apă abundantă!
- Dacă este necesară curățire mecanică aceasta în niciun caz nu se va face cu vreun obiect metalic (burete abraziv metalic) care l-ar putea zgâria sau ar putea cauza opacitatea suprafeței, ci cu perie din fibre naturale, sau din material plastic. Curățirea se face întotdeauna cu apă abundantă.
- Dacă dintr-un motiv oarecare ajunge acid clorhidric pe suprafața rigolei, acesta trebuie îndepărtat imediat cu apă abundantă.
- Nu se permite ca suprafețele din oțel inoxidabil să ajungă în contact cu obiecte ruginii, sau rugină scursă din conducte pentru că acestea pot cauza ruginirea rigolei. Dacă apar astfel de pete de rugină pentru a împiedica propagarea lor acestea trebuie îndepărtate imediat.
- Petele de rugină puternice se pot îndepărta cu ajutorul unei soluții de 15-20% de acid azotic. Această operație este periculoasă și se poate executa doar de personal specializat!

SK Designové mriežky pre sprchové žlaby sú vyhotovené z nerezovej ocele, ktorú pre dlhodobé a správne používanie udržavame dokonalú – v bezchlórovom prostredí, v neznečistenej vode po potravinových zvyškoch a bez agresívnych kyselín do 5,5 Ph. Taktô nám mriežka ostane dlhodobo bez korozívnych prvkov a povrch si zachová estetickú čistotu. Doporučujeme pravidelné ošetrovanie a čistenie.

- Nerezové povrchy je potrebné vždy udržiavať čisté, bez poškriabania a ponechať odvetrávaniu!
- Ďalej v závislosti od používania, stupňa znečistenia prečistiť a to aj každý deň.
- Na očistenie a udržbu nerezovej mriežky je vhodný hocijaký čistiaci prostriedok určený k čisteniu nerezovej ocele, hlavne nesmie obsahovať v sebe chlór a podobné chemické zlúčeniny na jeho báze.
- Je možné používanie čističov na báze tekutej alebo krémovej hustoty.
- Po skončení čistenia poriadne a dokladne prepláchnite množstvom čistej vody!
- V prípade škvŕn na povrchu je možné očistiť teplým octom.
- Pokial' by bolo nutné mechanické prečistenie, v žiadnom prípade nepoužívajte kovové čistiace prostriedky, keď už tak plastové resp. prírodné vláknité kefové materiály. Každé očistenie je potrebné vždy poriadne opláchnuť čistou vodou.
- Na čistenie nerezovej ocele v žiadnom prípade nepoužívajte kyseliny, soli, sodičnaný, dokonca aj výparu kyselín sú schopné poničiť povrch nereze, vyhýbajte sa ich používaniu v blízkosti.
- Ak by sa náhodou povrch predsa len dostał do styku s kyselinou, okamžite opláchnite čistou vodou.
- Je výslovne nežiaduce ošetrovať povrch hrubým, kovovým prostriedkom, čím by došlo k poškriabaniu alebo zmatneniu nerezevého roštú.
- Dbajte nato, aby sa nedotýkali nerezové mriežky s povrhom iných korodovaných predmetov, napríklad kovovia z nich môže nevhodne posobiť aj na ich sprchovú úpravu. V prípade, že postrehnete zmeny vo farbe nerezového povrchu, treba to dokladne ošetriť a prečistiť.
- V prípade silnej korózie je možné použiť len k tomu určené 15-20% roztoky a to len pri dodržiavaní pracovných postupov resp. Prenechat' prečistenie odborníkom! Vždy po každom ošetrení dokladne prepláchnut' čistou vodu.

RU Решётки водоотводящих жёлобов нашего производства изготавливаются из нержавеющей стали высокого качества. При их использовании по назначению – при соприкосновении их водой, загрязнённой водой, пищевыми продуктами и органическими кислотами до значения pH 5,5 в среде не содержащей хлор - решётки не подвергаются коррозии, их поверхность, которая долговечно сохраняет эстетичный вид, требует регулярный уход и очистку.

- Нержавеющие поверхности всегда должны очистить не оставляя царапины и повреждения и обеспечив их проветривание!
- Очистку необходимо проводить ежедневно или периодично в соответствии с мерами загрязнений
- Очистку нержавеющей поверхности можно проводить любым чистящим средством, который не царапает и не содержит хлора и хлориды.
- По возможности необходимо использоватьнейтральное или щёлочное чистящее средство без активного хлора.
- Для удаления сильных пятен можно использовать тёплый уксус.
- После очистки всегда требуется промывка поверхности обычной струей воды.
- При необходимости механической очистки нельзя использовать приспособления из металла, пользуйтесь щётками с пластмассовой или натуральной щетиной. Очистка должна проводиться с обычной струей воды.
- Для очистки нержавеющей стали нельзя использовать соляную, серную кислоту и натровый щёлок. Даже кислотные пары – образующиеся при очистке плиток средствами содержащими соляную кислоту – приводят к повреждению нержавеющей стали.
- При случайном контакте решётки с соляной кислотой её необходимо сразу же промыть большим количеством воды.
- Нельзя чистить нержавеющую сталь с твёрдым приспособлением, стальной ватой или другим чистящим средством, который может оставить на её поверхности царапины и матовые пятна.
- Поверхность нержавеющей стали не должна соприкасаться ржавеющей сталью. При попадания на поверхность опилок, стальных стружек, обломок стальных щёток или воды, содержащей железо может возникать самостоятельная коррозия. Возникшие ржавые пятна следует сразу удалить.
- Для избежания дальнейшей коррозии следует решётку большим количеством воды.